

GLM 50 C

Description

Ligne de produits

- Artisanat/Industrie

Titre

- Télémètre laser GLM 50 C Professional

Positionnement

- La solution idéale pour mesurer, mémoriser et archiver en toute simplicité

Avantages de l'utilisateur

- Transfert de données rapide et efficace via Bluetooth
- Grande facilité d'utilisation avec interface de commande améliorée et écran couleur pivotant et rétroéclairé
- Fonctionnalités étendues avec notamment une fonction de suivi d'écartement et un capteur d'inclinaison sur 360° pour mesures angulaires et applications de mise à niveau simples

Autres avantages

- Robuste et fiable avec certification ISO et indice de protection IP 54
- Mémorisation automatique des 30 dernières valeurs mesurées et d'une constante
- Échange simple et présentation intelligente des valeurs de mesure grâce à l'application GLM measure&document. Appareils sous Android pris en charge : smartphones et tablettes à partir d'Android 4.0 / appareils sous iOS pris en charge : iPhone 4S et supérieur, iPad (à partir de la 3e génération), iPad Air (à partir de la 1re génération), iPad mini (à partir de la 1re génération)
- L'application GLM floor plan permet de dessiner des plans numériques, d'importer des plans existants, de les modifier et d'exporter le résultat de travail. Appareils sous Android pris en charge : tablettes à partir d'Android 4.0 / appareils sous iOS pris en charge : iPad (à partir de la 3e génération), iPad Air (à partir de la 1re génération), iPad mini (à partir de la 1re génération)

Type de produit

- Télémètre laser

Caractéristiques techniques


Diode laser	635 nm, < 1 mW
Plage de mesure	0,05 – 50 m
Classe laser	2
Précision de mesure, typ.	+/- 1,5 mm
Plage de mesure d'inclinaison	0 - 360° (4 x 90°)
Précision de mesure (typique)	+/- 0,2°
Temps de mesure typ.	< 0,5 s
Temps de mesure maxi.	4 s
Alimentation	2 piles 1,5 V LR03 (AAA)
Coupure automatique	5 min.
Poids env.	0,1 kg
Longueur	106 mm
Largeur	45 mm
Hauteur	24 mm

Produits numériques associés

Image produit



Symbole



Autres objets numériques




Figure d'application



GLM 50 C

Caractéristiques techniques

Unités de mesure	m/cm, ft/inch
Nombre de valeurs d'enregistrement	30
Durée de vie batterie, mesures individuelles env.	10000
Durée de vie batterie, autonomie env.	2,5 h
Étanchéité à l'eau et à la poussière	IP 54
Filetage du trépied	1/4"
Protection contre les chocs	jusqu'à 1 m
Transfert des données	Appareils sous Android à partir de Bluetooth™ 2.1
Transfert des données	Appareils sous iOS avec technologie Bluetooth™ Smart
Appareils Android supportés	Smartphones à partir de Android 2.3.x
Appareils Android supportés	Tablettes à partir de Android 3.x.x
Appareils iOS supportés	iPad (3ème génération)
Appareils iOS supportés	iPad (4ème génération)
Appareils iOS supportés	iPad mini
Appareils iOS supportés	iPhone 4S
Appareils iOS supportés	iPhone 5

Fonctions

- Mesure d'inclinaison intégrée
- Mesure indirecte de distances (Pythagore)
- Mesure indirecte de hauteurs
- Mesure de surfaces murales
- Mesure minimum/maximum

CSO Selection

Order No. 1	0 601 072 C00
EAN-Code	3165140822909
Scope Of Supply	Certificat constructeur Sac de transport
Numéro Baretool	3 601 K72 C00
SOL Date	01.10.2015

07.01.2016 14:08:58

RBFR - Frankreich - French